




ARMERINGSNÄT

STÅLARMERINGSNÄT TILL AVJÄMNINGSMASSOR

- Förzinkat – låg kolhalt
- Pallstorlek
- Miljötestad



Användningsområde

Armeringsnät i stål för användning framför allt i ARDEX avjämningsmassor. Förstärker golvavjämnningen på ett mycket tillförlitligt sätt och rekommenderas när kommande laster kommer att bli stora. ARDEX rekommenderar att alltid använda armeringsnät när avjämnning utförs på EPS-cement. Är ytan över 10 m² så är det ett krav att ytan armeras med armeringsnät. Vid bjälklagsförstyvning av träbaserat bjälklag innan plattsättning ska armeringsnätet monteras innan avjämnningen sker. Armeringsnätet ska endast användas inomhus. Det kan användas både till nybyggnation och renoveringar.

Sammansättning

Armeringsnätet är tillverkad av förzinkat stål med låg kolhalt, i enlighet med British Standard 443:1982. Armeringsarken är i pallstorlek, 1 145 mmx775 mm, och konstruerade av ståltråd med en tjocklek på 2,5 mm. Trådarna är korsvis punktsvetsade och armeringen bildar ett rutnät med en totaltjocklek på 5 mm. Armeringsnätet har en genomsnittlig draghållfasthet på 50 kg/mm².

Montering

Montera armeringsnätet enligt monteringsanvisningarna som gäller för den applikation som är aktuell vid monteringen. Det mest praktiska är att förankra armeringen i underlaget genom fysik (exempelvis klammer) eller kemi (lim, smältlim) som förankring.

Potentialutjämning

I vissa fall ska armeringen anslutas till jord för att man ska utföra en potentialutjämning av armeringen. Vid dessa åtgärder ska samtliga armeringsark kopplas ihop till en enda ledande enhet. Våra rekommendationer gäller både för skyddsutjämning och funktionsutjämning och är tillsammans med montering av eldrivet golvvärmsystem helt i enlighet med gällande föreskrifter något som endast behörig elektriker får utföra.

Observera!

Följ alltid ARDEX och andra inblandade leverantörers monteringsanvisningar. Följ även de bygg- och branschregler som gäller för projektet. Förekommer det osäkerhet om något i instruktionerna, utför ett test och/eller kontakta ARDEX för konsultation.

**Tekniska data**

Material	Förzinkat stål (BS-443:1982)
Format	1145 mm x 775 mm
Godstjocklek	2,5 mm
Totaltjocklek	5 mm
Format, maskstorlek	70 mm
Draghållfasthet	50 kg/mm ²
Förpackning	Kartong med 20 stycken armeringsnät.
Hel pall	15 stycken kartonger
Artikelnummer	31485
EAN-nummer:	5703193989330