



**PRESTANDEDEKLARATION (DOP)**  
i enlighet med bilaga III i EU: s förordning nr 305/2011  
Byggproduktförordningen (CPR)  
Ändrad genom kommissionens delegerade förordning (EU) No 574/2014

För produkten **ARDEX X 77 W**  
Nr. **54064**

1. Den unika identifikationskoden för produkttypen: **EN 12004:C2TE-S1**
2. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

**Cementbunden fästmassa**

3. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress  
**ARDEX Skandinavia A/S, Marielundvej 4, 2730 Herlev, Danmark**
4. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: **System 3.**  
Brandklass: **system 4**
5. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Det anmälda organet **MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** och identifikationsnummer **0432** har utfört testen enl. **EN 12004:2007 + A1:2012**

Utfärdad datum 2023-07-05





6. Angivna prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpandekontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass:	E	System 4	EN 12004:2007+A1:2012
<b>Vidhäftningshållfasthet</b>			
Vidhäftningshållfasthet:	$\geq 1,0\text{N}/\text{mm}^2$	System 3	EN 12004:2007+A1:2012
<b>Hållbarhet av bindningsstyrka</b>			
Vidhäftningshållfasthet efter värmeåldring:	$\geq 1,0\text{N}/\text{mm}^2$	System 3	EN 12004:2007+A1:2012
Vidhäftningshållfasthet efter vattenlagring:	$\geq 1,0\text{N}/\text{mm}^2$	System 3	EN 12004:2007+A1:2012
Vidhäftningshållfasthet efter frost/ töcykler	$\geq 1,0\text{N}/\text{mm}^2$	System 3	EN 12004:2007+A1:2012
<b>Utsläpp av farligt ämne:</b>	<b>NPD</b>		
<b>Ytterligare egenskaper</b>	<b>Prestanda</b>	<b>System för bedömning och fortlöpandekontroll av prestanda</b>	<b>Harmoniserad teknisk specifikation</b>
<b>Särskilda egenskaper</b>			
Öppentid:	$\geq 0.5\text{ N}/\text{mm}^2$ efter minst 30 min	System 3	EN 12004:2007+A1:2012
Glidbeständig:	$\leq 0.5\text{ mm}$	System 3	EN 12004:2007+A1:2012
Deformation:	$\geq 2.5\text{ mm}$ och $< 5\text{ mm}$	System 3	EN 12004:2007+A1:2012

Prestanda för produkten som identifieras ovan är i överensstämmelse med uppsättningen av deklarerad prestanda.

Denna prestandadeklaration utfärdas, i enlighet med förordning (EU) nummer 305/2011, under ensamt ansvar av tillverkaren som identifieras ovan.

Undertecknat för tillverkaren:

  
**ARDEX GmbH**  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten 

---

Dr. Jörg W. Sieksmeier  
R & D Director

Dr. Robert Schulte Holthausen  
R & D Section Head

Witten, 5<sup>th</sup> July 2023

(Place and date of issue)