



## ARDEX-KONSTRUKTION S 221

### ARDEX – DECIBEX konstruktion för Limmad LVT.



**Användningsområde:** Boendemiljö och offentlig miljö med måttlig belastning.

**Förutsättningar:** Den bärande underkonstruktionen ska vara anpassad för att klara kommande laster. Systemet ska monteras enligt monteringsanvisningar. Ingående komponenter får ej ersättas, undantaget golvbeläggningen. Arbetet ska utföras enligt gällande bygg- och branschnormer. Hämta produktblad m.m. på [ardex.se](http://ardex.se) före montering. 20°C.

**Underlag:** Underlaget ska vara stabilt och avjämnat med (ARDEX) avjämningsmassa till en planhet motsvarande AMA klass A som sämst.

**Montering:** Decibex Strong 250 ljudreduktionsmatta limmas mot avjämningsmassan med ARDEX AF 145 golv- och vägglim. LVT-plattorna monteras med ARDEX AF 145 golv- ch vägglim.

**Reduktionsvärde:** Systemet reducerar stegljud, upp till 19 dB enl. EN ISO 10.140-1 men betänk att alla bjälklagsförutsättningar är unika. Förutsättningarna styr slutresultatet men under rätt förutsättningar uppnås 19 dB i reduktion.