

pandOMO®

IMPREGNATION

Ytskydd

- Skyddar och förhindrar nedbrytning
- Skapar en sidenmatt yta
- Slitstark, vattenresistent, gulnar inte
- Mycket låga emissioner EC1-PLUS



Användningsområde

PANDOMO® IMPREGNATION är en produkt som i första hand är till för att skydda cementbaserade ytor. PANDOMO® IMPREGNATION är utmärkt till väggar och golv. PANDOMO® IMPREGNATION är en 1-komponents produkt som är lättarbetad och med sina låga mängd emissioner bidrar till en sundare inomhusmiljö. PANDOMO® IMPREGNATION är en komponent i de olika PANDOMO programmen. PANDOMO® IMPREGNATION kan även användas till cementbaserade ytor som inte är ARDEX produkter samt till viss natursten, men vid dessa projekt ska provapplikering utföras för att säkerställa tillfredställande resultat.

Egenskaper

PANDOMO® IMPREGNATION är en Silanbaserad produkt. En PANDOMO® IMPREGNATION behandling tränger ned i det cementbaserade ytskiktet och förseglar porerna på ett sätt att ytan blir förstärkt och vattenavvisande, vilket förhindrar nedbrytning som orsakas av vatten- och kloridinträngning. PANDOMO® IMPREGNATION är vattenavvisande men bildar efter sin kemiska reaktion med underlaget en diffusionsöppen yta. PANDOMO® IMPREGNATION förändrar och fördjupar färgerna, därför rekommenderar ARDEX att prover utförs för bästa resultat. PANDOMO® IMPREGNATION skapar en sidenmatt yta. PANDOMO® IMPREGNATION ska inte användas

på permanent fuktiga ytor.

Underlaget

Underlaget ska vara torrt, stabilt, fast, bärkraftigt samt fritt från skiljemedel. Betong, puts eller dylikt som sitter löst måste avlägsnas, inga lösa delar får förekomma. Förbered behandlingen med PANDOMO® IMPREGNATION genom att avlägsna damm från porer och ytor genom dammsugning.

Arbetsätt

PANDOMO® IMPREGNATION Påförs med en fin svamp eller en mikrofibermopp. PANDOMO® IMPREGNATION Ska alltid påföras nedifrån och upp i ett moment för att undvika prickar och ränder i ytan. I innerhörn kan PANDOMO® IMPREGNATION med fördel påföras med en fin lackpensel. Ska PANDOMO® IMPREGNATION användas som färgförstärkare under PANDOMO® SP-GS eller PANDOMO® SP-PS ska PANDOMO® IMPREGNATION torka i minst 12 timmar, eller längre om temperaturen är lägre än 20 °C.

Säkerhet

Information om säkerhet och bortskaftande:
Läs noggrant säkerhetsdatabladet för PANDOMO® IMPREGNATION. PANDOMO® IMPREGNATION är endast för kommersiellt bruk. Produkten och dess verktyg förvaras

oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd.

Tekniska data

Innehåll:	Silanlösning.
GHS/CPL	H226, H319, Se säkerhetsdatabladet
Densitet:	1,03 kg/liter
Rengöring:	ARDEX CW
Förbrukning/applikation PANDOMO® W1/ W3:	25-30 g/m ²
Förbrukning/applikation PANDOMO® K1/ K3:	50 g/m ²
Förbrukning/applikation PANDOMO® FLOOR PLUS (K1 +HG SAND):	50-60 g/m ²
Förbrukning/applikation PANDOMO® STUDIO:	1:a 50 g/m ² 2:a 25 g/m ²
Emissioner:	EMICODE, EC-1 PLUS
Förpackning:	Metallflaska 1 Liter Metaldunk 2,5 Liter
Lagring:	Förvaras minst i 1 år i oöppnad förpackning
Artikelnummer:	1 Liter - 37131 2,5 Liter - 37130
GTIN/EAN-nummer:	1 Liter – 4024705371315 2,5 Liter - 4024705371308