



ARDEX SAND 0,8–1,2

Tvättad torrsand

- Kan användas tillsammans med ARDEX produkter
 - Till ARDEX avjämningsmassor
 - Till ARDEX handspackelmassor
 - Till ARDEX EP 2000 multifunktionsepoxi
- Till sandgolv
- Fri från farligt damm



Användningsområde

ARDEX ALLROUNDSAND 0,8–1,2 mm användas som tillsats till ARDEX handspackel- och avjämningsmassor. ARDEX ALLROUNDSAND 0,8–1,2 mm användas som toppströ på ARDEX EP 2000 Multifunktionsepoxi. ARDEX ALLROUNDSAND 0,8–1,2 mm är utmärkt till sandbädd i golvkonstruktion där sanden utgör bärlager på betongvalv. ARDEX ALLROUNDSAND 0,8–1,2 mm kan användas i ett flertal sammanhang och är bra vid inomhusarbeten då sanden inte dammar.

Egenskaper

ARDEX ALLROUNDSAND 0,8–1,2 mm är tvättad, torkad och dammfri.

Arbetsätt

Vid arbete och kombination med andra ARDEX produkter, se produktdatabladsen för respektive ARDEX produkt.

Miljö/arbetsmiljö

För att värna arbetsmiljön är ARDEX ALLROUNDSAND 0,8–1,2 mm tvättad och sanden innehåller inget farligt damm (respirabelt damm) som är skadligt för luftvägarna. Detta faktum förändrar inte ansvaret att man ska följa gällande föreskrifter och rekommendationer för personlig skyddsutrustning på byggarbetsplatser.

Förpackningen, tomma säckar källsorteras som plastavfall, följ alltid gällande lagar och bestämmelser för avfall.

Observera

Se alltid till att ha aktuella dokument, dessa finns att hämta på ARDEX hemsida ardex.se. Om det förekommer osäkerhet i någon fråga om ARDEX produkter ber vi er att kontakta ARDEX teknikavdelning.

Tekniska data

Material:	Kvarts
Fraktion:	0,8–1,2 mm
Respirabelt innehåll:	Nej
Blandningsförhållande handspackelmassa:	max 25 kg sand till 75 kg handspackelmassa
Blandningsförhållande avjämningsmassa:	max 25 kg sand till 75 kg avjämningsmassa
Materialåtgång toppströ till ARDEX EP 2000:	ca 1–2 kg/m ²
Volym/säck 25 kg:	16,7 liter sand
Förpackning:	säck 25 kg
Lagring:	Förvaras torrt och undvik solljus i oöppnad förpackning
Artikelnummer:	30959
EAN-nummer:	5703193988319