

# ARDEX B 14 VÄGGSPACKEL

ARDEX B 14

SPACKEL

1-5 MM

VÄGG/TAK

INOM-/UTOMHUS

- PERFEKT FÖR LAGNING AV BALKONGER
  - KAN MÅLAS EFTER UTTORKNING
  - SNABB STYRKEUTVECKLING

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanen märkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN



PÅ SÄKRA GRUNDER



## ARDEX B 14

### CEMENTBASERAT VÄGGSPACKEL

ARDEX B 14 används på vägg- och taktytor för reparation, lagning och bättring av gammal och ny betong, cementputs och murverk i tunna och tjocka skikt. Utfyllnad av hål, sprickor, fördjupningar. Drygas med sand vid upprättnings- och utjämningsarbeten, t.ex. avjämning för plattläggning. Kan spacklas från 1 mm till 5 mm.

Produkten är baserad på specialcement som används vid byggnation där korta härdtider är nödvändiga.



För att tona färgen kan ARDEX B 14 pigmenteras. Tillsatt cementbeständig färgpigment till spackelmassan, som rörts upp i vatten till en homogen massa. Tillsatt pigment får uppgå till högst 3 viktprocent av tillsatt pulver.

Efter genomtorkning kan ARDEX B 14 målas med kalksäker färg.

#### TEKNISKA DATA:

<b>Blandningsförhållande:</b>	6,25 liter vatten till 25 kg pulver
<b>Volymdelar:</b>	1 del vatten till 3,25 delar pulver
<b>Densitet:</b>	1,2 kg/liter
<b>Densitet (blandad):</b>	ca 1,9 kg/liter
<b>Materialförbrukning:</b>	ca 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>Bearbetningstid:</b>	ca 30 minuter (20°C)
<b>Tryckhållfasthet:</b>	7 dygn: 15 Mpa 28 dygn: 20 Mpa
<b>Böjdraghållfasthet:</b>	7 dygn: 4 Mpa 28 dygn: 7 Mpa
<b>Förpackning:</b>	Säckar á 25 kg
<b>Lagring:</b>	Förvaras torrt. Se anvisningar på förpackningen
<b>Artikelnr:</b>	Grå 31432 Ljusgrå 50136
<b>EAN-nummer:</b>	Grå 5703193141257 Ljusgrå 5703193141264

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: