

ARDEX CA 20 P

SMP MONTERINGSLIM

ARDEX CA 20 P

SMP

MONTERINGSLIM

INNE/UTE

- UTMÄRKT VIDHÄFTNING OCH STYRKA
 - BILDAR VATTENTÄTA FOGAR
 - INOM- OCH UTOMHUS

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanen märkt byggande



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX CA 20 P

SMP MONTERINGSLIM

För väggar och golv inom och utomhus. Lämplig till montering av lister, profiler, paneler. Till trä, metall, keramik mm.

För sugande och icke sugande underlag. Limmar även under vatten. ARDEX CA 20 P kan efter härdning övermålas med de flesta disper-sions och akrylfärger. Vid tveksamhet utförs en provmålning.



- 1-komponent monteringslim på silanmodifierad Polymerbas (SMP).
- För montering av lister, profiler, paneler, trä, metall, keramik m.m.
- För sugande och icke sugande underlag.
- Fukthärdande.
- Lösningssmedelsfri.
- Utmärkt vidhäftning och styrka.
- Krymper inte vid härdning.
- Bildar vattentäta fogar.

Inom- och utomhus.

TEKNISKA DATA:

Materialbas:	Silanmodifierad polymer
Åtgång:	ca 30–40 ml/löpmeter
Bearbetningstid:	ca 7-10 minuter (23°C 50% RF)
Bearbetningstemperatur:	+5°C till +35°C
Härdtid:	3–4 mm/24 timmar (23°C 50% RF)
Temperaturbeständighet:	-40°C - +90°C (kortvarigt upp till +200°C, 15–20 min.)
EMICODE:	EC 1 R - mycket låga emissioner
Förpackning:	310 ml patroner
Lagring:	Förvaras svalt och frostsäkert. 18 månader i oöppnad förpackning
Artikenummer:	31606
EAN-nummer:	5703193731298

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: