

ARDEX F 11 FÖR SILIKATFÄRGER

ARDEX F 11

SPACKELMASSA

0-5 MM

VÄGG/TAK

INOM-/UTOMHUS

- SPECIALSPACKEL FÖR SILIKATFÄRG
 - DIFFUSIONSÖPPEN
- VATTEN- OCH VÄDERBESTÄNDIG
- FRI FRÅN KONSERVERINGSMEDEL

Produkten är listad i husprodukt-portalen och kan användas i Svanen märkt byggande



BYGGVARUBEDÖMVNINGEN



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX F 11

VIT FASADSPACKELMASSA

ARDEX F 11 är avsedd för spackling, bättring och avjämning av fasader, vägg- och takytor. Kan användas på betong, obehandlat murverk och puts. För coating och avjämning av ytor, spackling av sprickor och håligheter och breda fördjupningar i väggar och tak. För inom- och utomhusbruk.



Alla glatta ytor ska råslipas, förvattnas eller primas med lämplig ARDEX primer. Utomhus ska alla målningsskikt avlägsnas fullständigt innan spacklingen utförs.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	4,25 liter vatten till 12,5 kg pulver	
Volymdelar:	1 del vatten till 2 ¾ delar pulver	
Densitet:	1,1 kg/liter	
Densitet (blandad):	ca 1,7 kg/liter	
Materialförbrukning:	ca 1,2 kg/m ² /mm	
Bearbetningstid:	ca 30 minuter (20°C)	
Målningsbar:	Efter uttorkning	
Tryckhållfasthet:	7 dygn: 6 Mpa	28 dygn: 14 Mpa
Böjdraghållfasthet:	7 dygn: 2 Mpa	28 dygn: 4 Mpa
Förpackning:	Säckar á 25 kg	
Lagring:	Förvaras torrt. 12 månader i obruten förpackning	
Artikelnr:	32149	
EAN-nummer:	4024705321495	

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: