














CHECKLISTA

ARDEX VÅTRUM

SYSTEM FÖR ALLA TYPER AV VÅTRUMSARBETEN

Produkt namn		Anm./Ca åtgång m ²
 FOLIE ARDEX SK 100 W, TRICOMDUK	10 meter x 1 meter 30 meter x 1 meter 350 meter x 1 meter	
 HÖRNMANSCHETT ARDEX TRICOM SK 90	Innerhörn	
 HÖRNMANSCHETT ARDEX TRICOM SK 270	Ytterhörn	
 TÄTBAND ARDEX STB 15-75	Självhäftande	
 TÄTBAND ARDEX SK 12 BAND	10 meter x 12 cm 50 meter x 12 cm	
 RÖRMANSCHETT ARDEX SRM 12-22 ARDEX SRM 2x12-22 ARDEX SRM 2x12-22 ARDEX SRM 25-35 ARDEX SRM 2x25-35 ARDEX SRM 2x25-35 ARDEX SRM 40-60 ARDEX SRM 50-80 ARDEX SRM 80-110	Vattenrör Dubbelmanschett vattenrör c/c 40 mm Dubbelmanschett vattenrör c/c 60 mm Rör i rör Dubbelmanschett rör i rör c/c 40 mm Dubbelmanschett rör i rör c/c 60 mm Handfatsmanschett Handfatsmanschett Toalett	
 TÄTARK STD DUBBELHÄFTANDE BRUNNSMANSCHETT	40 x 40	Används tillsammans med: • ARDEX SK 100 W (TRICOMDUK) • ARDEX S 1-K HYBRIDSYSTEM
 TÄTARK STA ENKELHÄFTANDE BRUNNSMANSCHETT	40 x 40/120/240 cm	Används tillsammans med: ARDEX SK 100 W (TRICOMDUK) som limmas med ARDEX 7+8
 TÄTSKIKT ARDEX S 1-K	8 kg, 16 kg	Åtgång vägg med ARDEX TRICOMDUK 0,75 kg/m ² Åtgång golv med ARDEX TRICOM- DUK 0,75 kg/m ²
 TÄTSKIKT ARDEX 7+8	5 kg + 5 kg	Åtgång golv och vägg med TRICOMDUK ca 0,85 kg/m ²
 TÄTSKIKT ARDEX 8+9LW	2,5 kg + 2,5 kg	Blandas i lika delar Bearbetningstid: 1,5 tim Åtgång golv och vägg skarvlimning 0,5 kg/m ²
 FÄSTMASSA ARDEX X 77 ARDEX X 77 S ARDEX X 77 W ARDEX X 78 ARDEX N 23 W ARDEX S 9 ARDEX S 28 ARDEX S 48 ARDEX X 32 ARDEX X 90 ARDEX X 701 F ARDEX WA ARDEX RG 12 ARDEX 701 FW	Flexifix 5 kg, 12,5 kg, 20 kg Snabbt 12,5 kg Vitt flexifix, 20 kg Halvflyt, 20 kg Vitt naturstensfix, 20 kg Flytfix, 25 kg Snabbhärdande naturstensfix, 25 kg För nygiuten betong, vitt 5 kg, 12, 5 kg Fukt känslig natursten i dusch, 25 kg Snabbhärdande oavsett väder, 20 kg Allround, 25 kg Epoxi, Kemikaliebeständig, 4 kg Epoxi, Kemikaliebeständig, 4 kg Vit allround, 25 kg	1,6 – 2,2 kg/m ² 2,0 – 2,5 kg/m ² 2,0 – 2,5 kg/m ² 2,1 – 2,7 kg/m ² 1,4 – 2,4 kg/m ² 2,0 – 3,0 kg/m ² 1,9 – 2,9 kg/m ² 1,3 – 1,7 kg/m ² 1,2 – 3,3 kg/m ² 2,1 – 2,6 kg/m ² 2,2 – 2,5 kg/m ² 0,3 – 0,9 kg/m ² 0,13 – 1,0 kg/m ² 1,4 – 2,7 kg/m ²
 SKARVLIM ARDEX SK 105 MS	290 ml	Åtgång: Ca 5 lpm överlapp per 290 ml