



**HANTVERKARNA HAR SAGT SITT
LÄR KÄNNA ARDEX 10 I TOPP!**



ARDEX - 10 I TOPP LISTA

Hantverkarna vet bäst. Här är deras favoriter! Användarvänlighet och kvalitet i världsklass! Testa själv om du inte redan har gjort det.

- **A 828** GIPSSPACKLET SOM INTE SJUNKER OAVSETT SKIKTTJOCKLEK
- **A 46** REPARATIONSBRUK SOM A:45 FAST UTOMHUS
- **X 77** FÄSTMASSAN LÅNGT FÖRE SIN TID
- **K 75** ALLROUND AVJÄMNINGSMASSA MED ARDURAPIDEFFEKT
- **A 45** REPARATIONSBRUK SOM INTRODUCERADES PÅ 70-TALET
- **S 48** SÄCKEN SOM VERKAR DYR MEN GER LÖNSAMMA LÖSNINGAR
- **SK 100 W** TÄTSKIKTSDUK
- **F 5** LÖSER 99% AV ALLA JOBB PÅ VÄGG INNE OCH UTE
- **A 31** FINSPACKEL FÖR KRÄSNA GOLVLÄGGARE. PRIMERFRITT
- **A 38 MIX** GJUT. BELÄGG EFTER 4 TIMMAR. ÄVEN UTOMHUS

ARDEX FAVORITPRODUKTER FINNS I FACKHANDEL, NÄRA DIG!

08-556 315 50 • www.ardex.se



A 828 GIPSBASERAT FORMSTABILT VÄGGSPACKEL INOMHUS

Laga i obegränsad skiktjocklek i ett och samma moment. Spacklet varken sjunker, spricker eller droppar.

Produkten används till spackling, ifyllnad av fogspår i vägg- och takelement, spackling av gipsskive-skarvar med papprensa och lagning av skador i gips m.m. före tapetsering, väggmatta eller målning. Även omtyckt som stuckaturspackel.

- En ARDEX målare börjar måla/tapetsera medan den som valt färdigblandat fortfarande spacklar.
- Fryser inte i bilen eller på arbetsplatsen. Man slipper avsluta dagen och påbörja dagen med att bära.
- Du slipper betala eller lagerhålla vatten.

Se filmen om varför Magenta Måleri bytte till pulverprodukter.



- FRI FRÅN KONSERVERINGSMEDEL
- 12 MÅN LAGRINGSTID
- SNABB






A 46 REPARATIONSSPACKEL UTOMHUS

Mångsidigt och lättarbetat. För lagning av balkonger, hussocklar, murar och trappnosar och till lagningar före flytning med K 301 MIX. Blir ett självklart produktval när arbeten ska utföras i kallare där risk för tillskjutande fukt ofta förekommer. Exempelvis till fallbyggnad. Kan också användas som lagningsspackel i pooler och är utmärkt som underlag för epoxi. En dröm att jobba med.

- 2-30 MM GOLV OCH VÄGG
- GÅNGBAR INOM 2-3 TIMMAR
- FROSTBESTÄNDIG OCH MOTSTÅNSKRAFTIG MOT VÄGSALT



SYSTEM ARDEX
PREMIUM PERFORMANCE






X 77 EN OSLAGBAR FÄSTMASSA - FIBERFÖRSTÄRKT

Har du den här produkten med dig klarar du många olika typer av plattsättningsjobb. Du slipper stressa. Blanda och du har 3 timmar på dig att sätta plattor utan att den skinnar sig. 8,8 liter vatten till en 20 kg säck innebär mycket material som gör den riktigt prisvärd. Viktigt att känna till när du jämför pris. Färre säckar att bära och mindre emballage att slänga. Du behöver inte ens prima ytan när du använder X 77. Ingår i ARDEX Tätsystem för täta badrum.

- VATTEN- OCH FROSTBESTÄNDIG
- BÅDE INNE OCH UTE, GOLV OCH VÄGG
- FÖR KERAMIK MED LÅG VATTENABSORPTION



SYSTEM ARDEX
PREMIUM PERFORMANCE



K 75 AVJÄMNINGSMASSA MED ARDURAPIDEFFEKT

Används till bjälklagsförstyvning före plattsättning på träbjälklag för att förhindra plattsläpp. Avjämningsmassan kräver endast 4 liter vatten/25 kg. Låg vattenmängd i kombination med att den binder sitt vatten för att torka gör den oslagbar när du ska avjämna ett fuktkänsligt spångolv. Uppskattad till fallspackling då den är skrapbar redan efter 90 minuter. Kan alltid beläggas oavsett luftfuktighet efter 24 timmar. 4 timmar gäller för plattsättning om du har en diffusionsöppna lösning. Våra beläggningstider tål att jämföras när det gäller skiktjocklekar.

- SPÄNNINGSFATTIG
- PUMPBAR
- 3-50 MM






- 1-50 MM
- KAN BELÄGGAS EFTER 1 TIMME
- BOSTÄDER OCH PUBLIK MILJÖ

A 45 STILL GOING STRONG - F. 1972

Förutom några småjusteringar är det samma produkt som vid lanseringen för 50 år sedan. Säcken har bytt utseende ett antal gånger och den hette Ardurapid 45 en gång i tiden och levererades i en brun pappsäck. Har produktutvecklingen stått still? Nej! ARDEX lyckades tillverka en optimal produkt redan från början. Många har försökt kopiera A 45:an men inte ens ARDEX själva har lyckats tillverka ett bättre spackel. Tack vare sin konsistens är det en produkt för golv, vägg och tak. Till fixering av avlopp, lapp & lag och fallspackling. Offshore godkänd. Förmodligen världens mest beprövade produkt.



ARDURAPID





- GOLV OCH VÄGG
- RÄCKER EXTREMT LÅNGT
- ANVÄND VÅRT SPECIALVERKTYG

S 48 UTAN KONKURRENS

Många har försökt kopiera den men samtliga har gett upp. Några användningsområden. Produkten som klarar plattsättning på nygjuten betong efter 1 månad. Bjälklagsförstyvning i världsklass för att undvika plattsläpp i hallar, kök och badrum. Skivlimma i stället för bredspackla och slipa. Rikta snabbt upp väggar och ojämnheter i stället för att putsa. Du behöver inte känna till cc-avstånd. 12,5 kg motsvarar 52 tuber sätt-/montagelim. Är som Crème fraiche att jobba med. Behöver du fler argument för att testa? - ring en ARDEX säljare!

Se filmen som fick flest tittare så förstår du!



SYSTEM**ARDEX**
PREMIUM PERFORMANCE



SK 100 W ÅNG-, RADON- OCH VATTENTÄT DUK

Som vanligt högsta kvalitet när man väljer ARDEX.

Duken har ett ånggenomgångsmotstånd som är större än fem miljoner s/m. Duken är flexibel och spricköverbyggande. Den är alkalie-, åldrings- och rötbeständig.

Ett självklart val för täta och hållbara badrum. Framförallt i en villa på överplan med träbjälklag. **Se vad Peter Bratt Länsförsäkringar säger om ARDEX Tätskikt och läs om hur det gick på Länsförsäkringars test av tätskikt.**



SYSTEMARDEX
PREMIUM PERFORMANCE

- UPPFYLLER BBV:s KRAV PÅ ÅNG- OCH VATTENTÄTHET
- ALKALIE-, ÅLDRINGS- OCH RÖTBESTÄNDIG
- FLEXIBEL OCH SPRICKÖVERBYGGANDE



Tätskiktsfilm



Tätskiktstest






- FROSTBESTÄNDIG
- KAN BLANDAS MED SAND FÖR ETT MER RUSTIKT UTSEENDE
- OBEGRÄNSAD SKIKTTJOCKLEK I ETT MOMENT UTAN ATT SPRICKA

F 5 LÖSER 99% AV ALLA JOBB PÅ VÄGG UTE OCH INNE

Ett vitt cementbaserat spackel. En genialisk produkt. Kan ersätta puts i miljonprogrammen. Perfekt för spackling i utrymmen där man riskerar översvämning, exempelvis källare. I nyproduktion för att fylla igen skarvar mellan betongelement. Trendspackel när man vill ha putsliknande yta i badrum genom att spackla direkt på Tricomduken. Ingår i ARDEX Fiberförstärkta Tunnputtssystem.



SYSTEM ARDEX
PREMIUM PERFORMANCE





A 31 PRIMERFRITT FINSPACKEL

Golvläggarnas favorit! Spackla och redan 40 minuter senare kan du gå in på ytan och efter 2 timmar kan du lägga matta. Klarar även publik miljö. Dessutom godkänd för rullande stolshjul.

- HÖG TRYCKHÅLLFASTHET - C 30
- HÖG KVALITÉ
- LÄTTANVÄND




ARDURAPID



A 38 MIX GJUT BELÄGG EFTER

4 TIMMAR UTE

Betongen som krympt klart efter 4 timmar jämfört med 3 månader. Armeringsfri. Färdigblandad. Bruket är självkomprimerande och kan avjämnas med en rätskiva. Vid efterföljande glättning får man en helt jämn yta. Hemligheten - en speciell cementblandning som kräver mindre vatten än traditionell betong. Prisbelönt innovation i Tyskland i hård konkurrens.



- FROSTBESTANDIGT
- 12 MÅNADERS LAGRINGSTID
- INGJUTNING GOLVVÄRME

