

# CHECKLISTA

## ARDEX VÅTRUM

### SYSTEM FÖR ALLA TYPER AV VÅTRUMSARBETEN

Produktnamn		Anm./Ca åtgång m <sup>2</sup>
 <b>FOLIE</b> ARDEX SK 100 W, TRICOMDUK	10 meter x 1 meter 30 meter x 1 meter 350 meter x 1 meter	
 <b>HÖRNMANSCHETT</b> ARDEX TRICOM SK 90	Innerhörn	
 <b>HÖRNMANSCHETT</b> ARDEX TRICOM SK 270	Ytterhörn	
 <b>TÄTBAND</b> ARDEX STB 15-75	Självhäftande	
 <b>TÄTBAND</b> ARDEX SK 12 BAND	10 meter x 12 cm 50 meter x 12 cm	
 <b>RÖRMANSCHETT</b> ARDEX SRM 12-22 ARDEX SRM 2x12-22 ARDEX SRM 2x12-22 ARDEX SRM 25-35 ARDEX SRM 2x25-35 ARDEX SRM 2x25-35 ARDEX SRM 40-60 ARDEX SRM 50-80 ARDEX SRM 80-110	Vattenrör Dubbelmanschett vattenrör c/c 40 mm Dubbelmanschett vattenrör c/c 60 mm Rör i rör Dubbelmanschett rör i rör c/c 40 mm Dubbelmanschett rör i rör c/c 60 mm Handfatsmanschett Handfatsmanschett Toalett	
 <b>TÄTARK STD</b> DUBBELHÄFTANDE BRUNNSMANSCHETT	40 x 40	Används tillsammans med: • ARDEX SK 100 W (TRICOMDUK) • ARDEX S 1-K HYBRIDSYSTEM
 <b>TÄTARK STA</b> ENKELHÄFTANDE BRUNNSMANSCHETT	40 x 40/140 cm	Används tillsammans med: ARDEX SK 100 W (TRICOMDUK) som limmas med ARDEX 7+8
 <b>TÄTSKIKT</b> ARDEX S 1-K PLUS	8 kg, 16 kg	Åtgång vägg med ARDEX TRICOMDUK 0,75 kg/m <sup>2</sup> Åtgång golv med ARDEX TRICOM- DUK 0,75 kg/m <sup>2</sup>
 <b>TÄTSKIKT</b> ARDEX 7+8	5 kg + 5 kg	Åtgång golv och vägg med TRICOMDUK ca 0,85 kg/m <sup>2</sup>
 <b>TÄTSKIKT</b> ARDEX 8+9LW	5 kg + 5 kg	Blandas i lika delar  Bearbetningstid: 1,5 tim Åtgång golv och vägg skarvlimning 0,5 kg/m <sup>2</sup>
 <b>FÄSTMASSA</b> ARDEX X 77 ARDEX X 77 S ARDEX X 77 W ARDEX X 78 ARDEX X 9 ARDEX S 48 ARDEX X 32 ARDEX X 90 ARDEX X 701 F ARDEX WA ARDEX RG 12	Flexfix 5 kg, 12,5 kg, 20 kg Snabbt 12,5 kg Vitt flexfix, 20 kg Halvflyt, 20 kg Flytfix, 25 kg För nygjuten betong, vitt 5 kg, 12, 5 kg Fukt känslig natursten i dusch, 25 kg Snabbhärdande oavsett väder, 20 kg Allround, 25 kg Epxi, Kemikaliebeständig, 4 kg Epxi, Kemikaliebeständig, 4 kg	1,6–2,2 kg/m <sup>2</sup> 2,0–2,5 kg/m <sup>2</sup> 2,0–2,5 kg/m <sup>2</sup> 2,1–2,7 kg/m <sup>2</sup> 2,0–3,0 kg/m <sup>2</sup> 1,3–1,7 kg/m <sup>2</sup> 1,2–3,3 kg/m <sup>2</sup> 2,1–2,6 kg/m <sup>2</sup> 2,2–2,5 kg/m <sup>2</sup> 0,3–0,9 kg/m <sup>2</sup> 0,13–1,0 kg/m <sup>2</sup>
 <b>SKARVLIM</b> ARDEX SK 105 MS	290 ml	Åtgång:  Ca 5 lpm överlapp per 290 ml